

Инструкция по эксплуатации мегаджет

Содержание

Меры предосторожности31	Функции управления SD/Внешним диском42	Название диска
O ADS33	Просмотр OSD	Набор оптических плативи
Общие характеристики34	Программирование внешнего диска	Процесс установки.....50
Питание	Ускорение парадигмы вкл/выкл и назад	Подсоединение кабелей к гнездам для подключения51
Как выводить источник	Плюс дорожки	Установка52
Громкость	Плюс альбом	Поиск и устранение неполадок54
Аттенуатор	Плюс диск/дорожки	Технические характеристики57
Уровень громкости	Просмотр дорожки	
Surfact O	Просмотр программирование	
Управление аудио	Просмотровое программирование магнито	
Установка акустической системы	Название диска (DNR)	
Переконное дисплей	Просмотр телевизора	
Выходные настройки	Система меню45	
предотвращающая кражу	Система меню	
Оповещение при звонке по телефону	Ты с датчиком похищения	
Свойства тонера37	Понимание часов и функции времени	
Настройка	Синхронизация часов	
Память предварительной настройки станции	DB (Database System (используя))	
Вход в меню памяти	Парольное меню	
Настройка на предварительную установку	Установка биометрических новостей с телевизором	
Свойства ADS39	Местный поиск	
Дополнительная информация	Режим настройки	
Предварительная установка громкости и типа дорожки информации	Вход в меню памяти	
RTU (Тип программы)	AF (Advanced Function)	
Предварительная установка типа программы	Ограничение режима FOS	
Изменение языка для функции RTU	Авто поиск TP	
	Многоязычные игры	
	Просмотр текста	

Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во избежание травмы или пожара следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Отставьте устройство, пока оно полностью не зафиксировано на месте в соответствии со схемой вылета из ступенчатого и другого места вмяты.
- При замене кабелей для записи, кабелей питания или замещающих кабелей следует проверить, что применяется правильное название или другое название, которое не превышает 0,75 мм (3/16) или больше, чтобы предотвратить повреждение кабеля и обложки кабеля.
- Во избежание порчи замаскированной или оставленной металлической поверхности, возьмите или используйте инструмент внутри аппарата.
- Если из аппарата нечет выходят дым или неприятный запах, следует немедленно выключить питание и обратиться за помощью в службу поддержки клиентов или в ближайшую фирму Kenwood.
- Следите за тем, чтобы ваши пальцы не попадали между передней панелью и устройством.
- Следите заботить сильные сотрясения устройства, не опираясь на него.
- Всегда можно сломаться или треснуть, так как содержит стеклянные части.
- Не трогать жидкость из жидких кристаллов, если ЖК-дисплей поврежден или со временем может стать поврежденным. Если происходит контакт с жидкостью из жидких кристаллов на ЖК-дисплее, вдали от него не ждите, следует немедленно от места вынуть экран.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения аппарата следует обратить внимание на следующие меры предосторожности:

- Следите заботить замаскированные и другие члены оборудования (СЗ) устройства: так.
- Не открывайте крышку или нижнюю крышку экрана.
- Не следует использовать аппарат в очень жаркой или влажной среде. Следует предотвратить устройство от попадания прямого солнечного света. Всегда избегайте сильное запыление мест и мест для на аппарат могут попасть брызги воды.
- Не следует размещать устройство в аппарате переносной панели или других переносных панелей в очень жаркой или влажной среде или в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света. Всегда избегайте сильное запыление мест и мест для на аппарат могут попасть брызги воды.
- Во избежание ударами работайте осторожно с устройством, не держите его слишком долго в руке. Если устройство упадет, следует прекратить его использование.
- При замене аккумуляторных элементов следует применять только оригинальные элементы Kenwood. Использование неоригинальных элементов питания может повредить устройство.
- Во избежание короткого замыкания при замене аккумулятора следует отключить аппарат.
- Не размещать какой-либо предмет между передней панелью и устройством.
- При установке на переднюю панель меню, кроме меню, поставленных вместе с аппаратом. Применение других меню может вызвать повреждение основного аппарата.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О подгонке чейджира

Чтобы подогнать чейджира диска, который имеет переключатель "DNR" и другие функции, поставьте переключатель "DNR" в положение "OFF".

Чтобы подогнать чейджира диска, не имеющий переключателя "DNR", и другой системы, в качестве дополнительного приспособления необходимо приобрести кабель SCAS70 или кабель KSA-SBTA.

Чейджира диска и работат, если он правильно установлен. Если не установлены эти функции, если дисковод не работает, и экран дисплея отображает "Err", возможно, потеряны некоторые функции и данные, которые могут быть потеряны.

Заметить, что не будет возможно использовать аппарат на чейджира типа KDC-S10, KDC-S200, C200, S70, и чейджира, которые не производят Фирма Kenwood.

Поставить правильное положение чейджира аппарата, при установке компонентов не использовать для установки.

Не следует устанавливать комплект дисков размером 8 см (3 дюйма) в гнездо

Если вы попытаетесь установить в устройство комплект дисков размером 8 см вместе с переключением, переключатель может отделиться от комплекта дисков и повредить устройство.



